NEW!

島津オートグラフ AGX 用ロードセル保護ケース

ロードセルとキャリコネクタをセットで収納、大切なセンサーを安全に保管できます。

Point
・ロードセルに合わせた収納デザイン。とてもコンパクトで持ち運びにも便利です。
・防水性、防塵性、耐衝撃性に優れ、重要なセンサーを守ります。

項目	仕様
対象装置	島津オートグラフ AGX-V
対象ロードセル	SLBL（New Type）　10N ～ 5kN
寸法（mm）	外寸：W315 × D259 × H152 内寸：W220 × D170 × H132
質量（kg）	1.5
防水防塵性能	JIS 保護等級：IP65
ケース材質	強化ポリプロピレン樹脂
カラー	黒

※画像は使用例です。製品にロードセルは含まれません。

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00733296	ロードセル保護ケース	30,000	島津オートグラフ AGX-V 用　SLBL 型ロードセルに限ります

NEW!

試験片保持ユニット

サンプルホルダーで試験片を保持するため、両手でつかみ具開閉操作を行うことができます。

Point
・つかみ具開閉操作を両手で行うことにより、安全性がアップします。

項目	仕様
取付可能装置	取付可能装置：島津オートグラフ AGS-X、AG-X 卓上機
対象つかみ具	対象つかみ具：空気平面式つかみ具 1kN 以下
サンプルホルダー（つかみ）位置の高さ	横方向取付け時：テーブル面より 204mm 298mm 前後方向取付け時：テーブル面より 221mm 315mm （フレーム組み換えにより調整可能）

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F01209999	試験片保持ユニット　FGD-001	70,000	―
F01219999	前面取付プレート（AG-X 用）	10,000	前後方向に設置する際必要です
F01229999	前面取付プレート（AGS-X 用）	10,000	

試料のすべりを押さえるためにおすすめです。

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00743296	ラバーシート	2,200	すべり止め用ラバーシート（A4 サイズ）

NEW!

島津発光分析装置用　Ar 加圧器透明びんキット

Ar 加圧器内の水の量や汚れに対する視認性が大幅にアップします。

Point
・加圧器内の水の状態が一目で確認できるので、メンテナンスのタイミングを逃しません。
・加圧器付属の接続パイプ内の汚れ除去のため、ブラシ（支持台付き）を用意しました。
・水交換の際、接続パイプを保持するための支持棒付きです。

構成品名	入数
PP 製透明びん 1L	1 本
加圧器接続金具装着用穴あきキャップ	1 個
支持棒	1 本
同上用固定台（PP 三角柱高さ 50mm、底面一辺 50mm 正三角形）	1 個
接続パイプ清掃用ブラシ 10 φ	1 本
同上用固定台（PP 三角柱高さ 100mm、底面一辺 50mm 正三角形）	1 個
固定台貼付用両面テープ（2 種類）	1 式
取扱説明書	1 部



◀使用例

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00683296	島津発光分析装置用　Ar 加圧器透明びんキット	11,000	―
F00693296	Ar 加圧器透明びん（単体）	1,500	標準キャップ付き

NEW!

耐震ストッパー

地震時の装置転倒を防ぎます。

Point
・段積み式や一体型の HPLC などの転倒防止におすすめです。

ベルト式ストッパー

ベルト式ストッパー　装着例



プレートフラット

プレートフラット　装着例

項目	仕様			
品名	ベルト式ストッパー LH-940P	プレートフラット LLBPS	ベルト（4m） LH-404PS	プレートフラット用連結板 150mm
構成	2 個 1 組	2 個 1 組	1 本	1 本
素材	ステンレス、鋳物、アクリル系接着材、ポリプロピレン	処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材	亜鉛合金、ポリプロピレン	処理鋼板
概寸（mm）	金具：W290 × D124 × H20 ベルト有効長：約 2,270	W118 × D57 × H57	W32 × L4000 × H22	W16 × L150 × t3
重量（g）	約 450（1 個）	約 270（1 個）	約 80	約 60
対象物重量（kg）	150（2 個）	120（1 個）	250（1 本）	―

P/N	品名	希望販売価格（円）	備考
F00533296	ベルト式ストッパー LH-940P（2個セット）	33,000	LC-20A/30A/40A 等段積み 1 列に 1 組必要です
F00543296	プレートフラット LLBPS（2 個セット）	17,000	i シリーズ、SIL-30CMP には、別途連結板が必要です
F00593296	ベルト（4m）LH-404PS	4,500	2 本掛けを推奨します
F00613296	プレートフラット用連結板 150mm	5,400	LC 側面の通気スリット回避のため必要です
F00623296	I 型ストッパー QL-55（4 個セット）	4,200	対象物重量 56kg（4 本）
F00633296	T 型ストッパー QL-59（4 個セット）	4,000	対象物重量 160kg（4 本）

※本商品は揺れによる対象物の転倒を最小限に抑えるものです。地震などで生じる損害に対して保証するものではありません。あらかじめご了承ください。